

## Halbautomatischer Palettenwechsler mit motorischen Seitenwänden und einseitiger Zwischenblech-Funktion.

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Das heisst, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit Jahren unseren über 100-fach bewährten Palettenwechsler PW 800.

Um Ihr kostbares Produkt sehr schonend auf Holz- oder querverrippte Aluminium-Paletten zu schieben, gibt es den **Palettenwechsler PW 800 als Neuheit mit der bewährten Zwischenblech-Funktion** von unserem vollautomatischen Umpaletierer.



Palettenwechsler mit Handhubwagen beladen



Zwischenblech auf Palette motorisch ausfahren



Ladung auf Zwischenblech abschieben / umpalettieren



Zwischenblech hervorziehen und Kabine in Grundposition

### Charakteristik des PW 800 ZB:

- Kompakte Bauweise
- Handhubwagen bestückbarer Palettenwechsler
- Geeignet für das Umpalettieren der meisten Güter und Produkte
- Holz-, Aluminium- oder Kunststoff-Paletten ohne Rand einsetzbar (1200mm x 800mm und 1200mm x 1000mm)
- Standard-Ladungshöhe 1500 mm
- Bedienung der Palettenwechsler-Funktionen über separates Bedienpult im Totmann-Betrieb

### Technische Spezifikationen:

- Tragkraft Standard 1000 kg
- Geeignet für bis 30 Paletten pro Stunde
- rein elektro-mechanische Antriebe
- Schutzart Standard IP54, andere Schutzarten auf Anfrage
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl Rostfrei 1.4301
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole